

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



SIGNATURE

СПРЕЙ КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТОК

• Наша разметочная краска Signatube - это распыляемая акриловая смола, основанная на растворителе.

• Краситель, который образует жесткую и гибкую пленку, которая быстро высыхает, имеет высокое покрытие и стойкость к пожелтению.

• Краска является первой в Турции и может быть нанесена перпендикулярно земле.

• Используется при проектировании пешеходных дорожек, парковки в таких местах, как заводы, площадки и заправочные станции, а также при проектировании игровых площадок в школах.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Класс: Охрана труда Баллон спрей-краски для нанесения разметок
- Способ нанесения: ALT-1, ALT-2 или могут быть применены вручную.
- Наименование продукции: Safety Line
- Цвет продукта: Синий, желтый, зеленый, красный, белый, черный, оранжевый, серый.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование для нанесения:

ALT ST, ALT ST-1, ALT ST-2 или может применяться вручную

Информация о подготовке поверхности и нанесении:

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит пыли, масла и других загрязнений.

Время высыхания: 5-10 минут

Максимальная влажность: 80%

Расход краски

Средний однослойный:	4-5 м2/коробка
----------------------	----------------

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

• Цвет: Синий, желтый, зеленый, красный, белый, черный, оранжевый, серый.

• Вязкость (DN 4) : 20 ± 10 ($20^\circ\text{C} \pm 1$)

Плотность 1,50 г / мл. $\pm 0,1$

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

Возможно производство в любых желаемых цветах в соответствии с цветовыми кодами, выбранными из каталога RAL.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка 500 мл/коробка, 750 мл/коробка.

Хранение Хранить в сухих и регулярно вентилируемых закрытых помещениях и вдали от огня.