



## نموذج البيانات الفنية

### Grassline

#### طلاء ساحة عشبية

- طلاء الساحات العشبية ماركة "Grassline" الخاص بنا هو طلاء مائي ذو أساس الراتنج الطبيعي
- هذا الطلاء هو جيل جديد من الطلاء يستخدم لرسم المساحات المغطاة بجميع أنواع الحشائش ولإعادة طلاء العشب الأخضر المصفر.
- يتم استخدامه بشكل مكثف خاصة في ملاعب كرة القدم والجولف.
- نشأت الحاجة إلى طلاء غير ضار لأن استخدام الدهانات البلاستيكية والجيرية المستخدمة حاليًا يؤدي إلى إتلاف العشب.
- الخصائص الفيزيائية للطلاء لا تمنع العشب من القيام بعملية التمثيل الضوئي.
- لقد ثبت أن جراسلاين لا يضر بالأنسجة النباتية وهو معتمد من جامعة إيجة.



#### كمية استهلاك الطلاء والحبيبات الزجاجية

كمية استهلاك الطلاء الرطب	400-300 جم/م <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------

ملاحظة: قد تختلف كميات الاستهلاك اعتمادًا على السطح الذي سيتم تطبيق الطلاء عليه والظروف البيئية.

#### المواصفات الفيزيائية

- اللون: أبيض ، أخضر
- اللزوجة:  $10 \pm 50$  (23 درجة مئوية  $\pm 1$ )
- الكثافة:  $1.10 \pm 0.1$  جم/مل.

#### شروط التعبئة والتغليف والتخزين

التعبئة والتغليف: 3 كجم/تنكة ، 10 كجم/تنكة

التخزين: يخزن في مناطق مغلقة وجافة وتتم تهويتها بانتظام، ويُحفظ بعيدًا عن النار.

مدة الصلاحية: 1 سنة من تاريخ الصنع.

RAL 9016

RAL 6001

يمكن إنتاجه بالألوان المرغوبة وفقًا لرموز الألوان المحددة في كتالوج RAL.

#### معلومات المنتج

- الفئة: طلاء الساحات العشبية ذو أساس مائي.
- طريقة التطبيق: يوصى باستخدامه عن طريق الرش على سطح العشب باستخدام معدات التطبيق الأوتوماتيكية.
- اسم المنتج: Grassline
- لون المنتج: أبيض (RAL 9016) ، أخضر (RAL 6001)

#### مميزات التطبيق

معلومات تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح المراد دهنه جافًا وخاليًا من الغبار وخاليًا من الزيت والأوساخ الأخرى قبل تطبيق جراسلاين. يجب تجنب الاستخدام في الطقس الممطر وعند تواجد الرياح. ينبغي عدم التطبيق على العشب الرطب.

معلومات التطبيق:

ملحوظة: يمكن تطبيق اللون الأخضر عن طريق التخفيف بالماء بنسبة تتراوح من 6:1 إلى 3:1 حسب لون العشب المطلوب.

فترة الجفاف: 30 دقيقة. (درجة حرارة الهواء 25 درجة مئوية ، 50% رطوبة)