

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



## GRASSLINE

## КРАСКА ДЛЯ ГАЗОННЫХ ПЛОЩАДОК С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ

- Наша краска для газонных площадок с травяным покрытием «Grassline» представляет собой краску на водной основе на базе натуральной смолы.
- Данная краска представляет собой новое поколение краски, используемое для разметки областей, покрытых всеми видами травы и для перекрашивания пожелтевших трав в зеленый цвет.
- Широко используется, особенно на футбольных и гольф-полях.
- Поскольку существующие известковые и пластиковые краски повреждают траву, возникла необходимость в неповреждающей краске.
- Физические свойства краски не препятствуют фотосинтезу газона.
- Было доказано, что Grassline не повреждает текстуру растения и сертифицирован Университетом Эге.

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Класс: Краска на водной основе для газонных площадок с травяным покрытием.
- Способ нанесения: Рекомендуется распылять на поверхность газона с помощью автоматического оборудования для нанесения.
- Наименование продукции: Grassline
- Цвет продукта: Белый (RAL 9016) , зеленый (RAL 6001)

## ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

## Информация о подготовке поверхности и нанесении:

Перед применением Grassline следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит пыли, масла и других загрязнений. Следует избегать применения в дождливую и ветреную погоду. Не наносить на мокрую траву .

## Сведения о нанесении:

ПРИМЕЧАНИЕ: Зеленый цвет можно наносить, разбавляя водой в соотношении от 6:1 до 3:1 в соответствии с желаемым цветом дерна.

**Время высыхания:** 30 минут (25°C Температура воздуха, 50%

Влажность

## РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ

Расход жидкой краски Количество	300-400 г / м <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------------------

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расход может варьироваться в зависимости от поверхности и условий окружающей среды, на которые будет наноситься краска.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Цвет: Белый, зеленый
- Вязкость: 50± 10( 23 °C ± 1)
- Плотность 1,10 г / мл. ± 0,1

## УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка 3 кг/жестяная банка, 10 кг/жестяная банка

Хранение Хранить в сухих и регулярно вентилируемых закрытых помещениях и вдали от огня.

Срок годности: 1 год с даты производства.

RAL 9016	RAL 6001
----------	----------

Возможно производство в любых желаемых цветах в соответствии с цветовыми кодами, выбранными из каталога RAL.