

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES



SIGNATUBE

PEINTURE DE LIGNE DE PULVÉRISATION

Notre peinture de ligne de marque "Signatube" est une peinture de ligne pulvérisable à base de solvant avec de la résine acrylique.

- C'est une peinture qui forme un film dur et flexible séchant rapidement, dispose d'une résistance élevée au revêtement et au jaunissement.
- Cette peinture est la première en Turquie et peut être appliquée verticalement au sol.
- Elle est utilisée dans la conception des allées à piétons, d'aires de stationnement dans des endroits tels que des usines, des sites, des stations-service et des terrains de jeux dans les écoles.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe: Sécurité au Travail Peinture de Ligne de Pulvérisation en Aérosol
- Mode d'Application: Peut être appliquée ALT-1, ALT-2 ou manuellement.
- Nom du Produit: Safety Line
- Couleur du Produit: Bleue, Jaune, Verte, Rouge, Blanche, Noire, Orange, Grise.

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION

Équipements d'Application:

Peut être appliquée ALT-1, ALT-2 ou manuellement.

Informations sur la Préparation de la Surface et l'Application:

Il faut s'assurer que la surface est sèche, exempte de poussière, d'huile et d'autres saletés

Durée de Séchage: 5-10 minutes

Humidité Maximale: 80 %

QUANTITÉ DE CONSOMMATION DE PEINTURE ET DE BILLES DE VERRE

En moyenne sur une couche:	4-5 m ² /tube
----------------------------	--------------------------

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur du Produit: Bleue, Jaune, Verte, Rouge, Blanche, Noire, Orange, Grise.
- Viscosité (DN 4) : 20 s (20°C±1)
- Densité: 1,50 g / ml. ± 0,1

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

Elle peut être produite dans les couleurs souhaitées en fonction des codes couleurs sélectionnés dans le catalogue RAL.

EMBALLAGE ET CONDITIONS DE STOCKAGE

Emballage: 500 ml/Tube, 750 ml/Tube.

Stockage: Conserver dans des endroits secs et régulièrement ventilés, à l'abri de la chaleur.