



نموذج البيانات الفنية

Courtline

طلاء ساحات ملاعب التنس



- هو طلاء ساحات ملاعب التنس أحادي المكون، قائم على راتينج الأكريليك، وذو أساس مائي أو مذيب.
- إنه طلاء جيل جديد يستخدم في تغطية ساحات ملاعب التنس ورسم الخطوط.
- يتمتع بخصائص التصاق وانتشار جيدة جدا وتغطية ممتازة بفضل بنيته الخاصة.
- مقاوم تجاه التأثيرات المسببة للتآكل في الغلاف الجوي.
- لا يسبب بهتان اللون والاصفرار.



كمية استهلاك الطلاء والحيبيبات الزجاجية

كمية استهلاك الطلاء الرطب	900-500 جم/م ²
---------------------------	---------------------------

ملاحظة: قد تختلف كميات الاستهلاك اعتمادًا على السطح الذي سيتم تطبيق الطلاء عليه والظروف البيئية.

المواصفات الفيزيائية

• اللون: أحمر ، أخضر

• اللزوجة: 10 ± 90 (23 درجة مئوية ± 1)

• الكثافة: 1.60 جم/مل. $\pm 0,1$

شروط التعبئة والتغليف والتخزين

التعبئة والتغليف: 25 كجم/تنك

التخزين: يخزن في مناطق مغلقة وجافة وتتم تهويتها بانتظام، ويُحفظ بعيدًا عن النار.
مدة الصلاحية: 1 سنة من تاريخ الصنع.

RAL 9016	RAL 5015	RAL 4001	RAL 3009
----------	----------	----------	----------

يمكن إنتاجه بالألوان المرغوبة وفقًا لرموز الألوان المحددة في كتالوج RAL.

معلومات المنتج

- الفئة: طلاء ساحات ملاعب ذو أساس مائي وقائم على راتينج الأكريليك
- طريقة التطبيق: آلة تعمل بالهواء المضغوط أو غير هوائية، فرشاة أو أسطوانة الدهان.

اسم المنتج: Courtline

لون المنتج: أحمر ، أخضر.

مميزات التطبيق

معلومات تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح المراد دهنه جافًا وخاليًا من الغبار وخاليًا من الزيت والأوساخ الأخرى قبل التطبيق. يجب تجنب الاستخدام في الطقس الممطر وعند تواجد الرياح.

معلومات التطبيق:

درجة حرارة الأرضية: يجب أن تتراوح درجة الحرارة بين 10 درجات مئوية و 40 درجة مئوية.

الرطوبة القصوى: 80%

فترة الجفاف: 15-20 دقيقة (درجة حرارة الهواء: 19 درجة مئوية ، درجة حرارة الأرضية 19 درجة مئوية ، 37% رطوبة ، 5 كم/ساعة رياح)