

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES



COURTLINE

PEINTURE DE COURT DE TENNIS

- C'est une peinture de court de tennis à base de résine acrylique à mono composant, à base d'eau ou de solvant.
- C'est une peinture de nouvelle génération utilisée dans le revêtement des courts de tennis et pour tracer leurs lignes.
- Elle dispose d'une très bonne adhérence, un étalement, d'excellentes propriétés de couverture grâce à sa structure spéciale
- Elle est résistante contre les effets corrosifs de l'atmosphère.
- Elle ne se décolore pas et ne jaunit pas.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe: Peinture De Court à Base d'Eau à Base de Résine Acrylique
- Mode d'Application: Machine sans air ou pneumatique, brosse, rouleau.
- Nom du Produit: Courtline
- Couleur du Produit: Rouge, Verte

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION

Informations sur la Préparation de la Surface et l'Application:

Il faut s'assurer que la surface est sèche, exempte de poussière, d'huile et d'autres saletés. L'application doit être évitée par temps pluvieux et venteux.

Informations Sur L'Application:

Température du Sol: Entre 10°C et 40 °C

Humidité Maximale: 80 %

Durée de Séchage: 15-20 minutes (Température de l'air: 19 °C, température du sol 19 °C humidité de 37 %, Vent 5 km/heure)

QUANTITÉ DE CONSOMMATION DE PEINTURE ET DE BILLES DE VERRE

Consommation de Peinture Fraîche	500-900 g / m ²
----------------------------------	----------------------------

Note: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs théoriques. Les quantités consommées peuvent varier en fonction de la surface sur laquelle la peinture sera appliquée et des conditions ambiantes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur: Rouge, Verte
- Viscosité: 90 ± 10 (23°C±1)
- Densité: 1,60 g / ml. ± 0,1

CONDITIONS D'EMBALLAGE ET DE STOCKAGE

Emballage: 25 kg/Récipient

Stockage: Stocker dans des zones fermées, tenir à l'écart du feu

Stockage: Stocker dans des zones fermées, tenir à l'écart du feu

RAL 9016

RAL 5015

RAL 6001

RAL 3009

Elle peut être produite dans les couleurs souhaitées en fonction des codes couleurs sélectionnés dans le catalogue RAL.