



TEKNİK BİLGİ FORMU



PRIMER

AKRİLİK ESASLI ASTAR BOYA PRİMER

Tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik esaslı yapışma gücü mükemmel şeffaf astardır. Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yapışma gücünü ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir. Yüksek tutunumu sayesinde, pürüzsüz zeminlerde, zemin ile boya arasında astar şeklinde ve koruyuculuk ve parlaklık istenilen yerlerde, boyanın üzerine uygulanır. Çabuk kurduğu ve sertleştiği için 15 dk içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Tek bileşenli şeffaf akrilik astar boyadır.
- Uygulama Şekli: Otomatik uygulama ekipmanları.
- Ürün Adı: Primer
- Ürün Rengi: Şeffaf

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama Bilgileri:

Uygulamasından önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yağmurlu ve rüzgârlı havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama Bilgileri:

Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır.

Kuruma Süresi: 15 dk. (17 °C ve % 49 Nem)

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Film Kalınlığı [µ]	Kuru Film Kalınlığı [µ]	Tüketim [m ² /lt]	Tüketim [kg/m ²]
145	80	6,88	0,14
182	100	5,50	0,20
273	150	3,67	0,35
318	175	3,14	0,43

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Şeffaf
- Viskozite: 45 (KU)
- Yoğunluk: 0,9 g / ml. ± 0,1
- Katı madde miktarı: % 20 ± 2

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 15 kg/Teneke
Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan, kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz.
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.