



TEKNİK BİLGİ FORMU



SIGNATURE

SPREY ÇİZGİ BOYASI

- “Signature” marka çizgi boyamız, sprey edilebilen, akrilik reçineli, solvent bazlı çizgi boyasıdır.
- Kuruması hızlı, örtücülüğü ve sararma direnci yüksek, sert ve esnek film oluşturan bir boyadır.
- Bu boya, Türkiye’de ilk olup, yere dik olarak uygulanabilmektedir.
- Fabrika, site, benzin istasyonu gibi yerlerde yürüme yollarının, park alanlarının belirlenmesinde, okullarda bulunan oyun alanlarının tasarımında kullanılır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: İş Güvenliği Sprey Tüp Çizgi Boyası
- Uygulama Şekli: ALT-1, ALT-2 veya el ile uygulanabilmektedir.
- Ürün Adı: Safety Line
- Ürün Rengi: Mavi, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Turuncu, Gri.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uygulama Ekipmanları:

ALT ST, ALT ST-1, ALT ST-2 veya el ile uygulanabilmektedir

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlilerden arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Kuruma Süresi: 5-10 dk.
Maksimum Nem: %80

BOYA TÜKETİM MİKTARI

Ortalama tek katta: 4-5 m²/kutu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Mavi, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Turuncu, Gri.
- Viskozite (DN 4) : 20 s (20°C±1)
- Yoğunluk: 1,50 g / ml. ± 0,1

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilebilmektedir. It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 500 ml/Kutu, 750 ml/Kutu.

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan alanlarda depolayınız, ısıdan uzak tutunuz.