

## FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

### TINEX

### DILUANT DE NETTOYAGE (DILUANT CELLULOSIQUE)



"Tinex" est le diluant de nettoyage de la peinture de marquage routier à froid. Le nettoyage des machines après application est très important pour leur longévité. À ce stade, nous offrons à nos clients un diluant de nettoyage de marque Tinex afin de répondre au besoin de diluant cellulosique, qui possède une très forte propriété de solvant. S'il est utilisé pour diluer, il sera plus sain et plus efficace d'utiliser le produit uniquement pour le nettoyage, au cas contraire il peut avoir des conséquences négatives telles que des écoulements dans la peinture. Le diluant de nettoyage de marque Tinex de notre entreprise est conforme aux normes TS 9720 et est également il est certifié par TSE.

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe: Diluant de Nettoyage (Diluant Cellulosique)
- Nom du Produit: Tinex

#### PROPRIÉTÉS D'APPLICATION

- Aspect: Propre. Aucun Additif Suspendu
- Odeur: Caractéristique
- Densité: 0,86-0,88 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)
- Plage de Distillation: 105-120 °C

#### EMBALLAGE ET CONDITIONS DE STOCKAGE

**Emballage:** 15 kg/Réipient

**Stockage:** Conserver dans des zones sèches et régulièrement ventilées et fermées, à l'écart du feu.

**Vie de Conservation:** 1 an à compter à la date de production.