

## FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES



### TINSOL

### DILUANT POUR PEINTURE

"Tinsol" est un diluant pour peinture pour le marquage routier à froid. Toutes les peintures de la marque Signatekma sont produites et emballées prêtes à l'emploi sans rien ajouter dedans lorsqu'il est ouvert. Cependant, en raison du fait qu'il existe sur le marché des peintures qui ne peuvent pas être utilisées sans diluer, elles ont été produites afin de servir pleinement nos municipalités. Tinsol, qui est également la matière première de la peinture, ne doit être utilisé que pour la dilution. En cas d'utilisant comme diluant nettoyant, il ne fournira pas un résultat efficace. Le diluant pour peinture de marque Tinsol de notre entreprise est certifié TSE conformément aux normes TS EN 9720.

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe Diluant Pour Peinture
- Nom du Produit: Tinsol

#### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Aspect: Propre. Aucun Additif Suspendu
- Odeur: Caractéristique
- Densité: 0,86-0,88 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)
- Plage de Distillation : 105-120 °C

#### CONDITIONS D'EMBALLAGE ET DE STOCKAGE

Emballage: 15 kg/Récipient

Conserver dans des endroits secs et régulièrement ventilés, à l'abri de la chaleur

Durée de Conservation: 1 an à compter de la date de production.