



TEKNİK BİLGİ FORMU

PİST ÇİZGİ BOYASI



TS EN 1871,
TS EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.

It has been
formulated to meet
the requirements
of the **EN 1871**,
EN 1436
and Highways
Technical



- Havaalanları için özel olarak üretilen solvent bazlı akrilik pist çizgi boyasıdır.
- Uçak park yeri yönlendirme çizgileri, uçak park yeri taksi şeridi, apron taksi yolu, pist çizgileri gibi alanlarda kullanılır.
- Pist güvenliğinin sağlanması için büyük öneme sahip işaretlemelerde kullanılan boyamız tüm havaalanlarında uygulanabilmektedir.
- Üstüne serpilene tamamlayıcı ürün cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtma gücü ve trafik güvenliği artmaktadır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Solvent Bazlı Akrilik Pist Çizgi Boyasıdır.
- Uygulama Şekli: ALT 1400
- Ürün Adı: Pist Boyası
- Ürün Rengi: Beyaz

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama Bilgileri:

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Uygulama Bilgileri:

ALT 1400 Airport ile pist çizgi uygulamaları için uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 dk (23 °C ve % 49 Nem, 10 km/sa rüzgar)
Zemin Sıcaklığı: 5°C-40 °C arasında olmalıdır.
Maksimum Nem: %80

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 500-900 g/ m²
Cam Küreciği Uygulama Miktarı: 350 g/ m²

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Viskozite (KU) : 90 ± 10 (23°C±1)
- Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1



RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilebilmektedir. | It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 30 kg/ Teneke

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.