

## FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES



## SIGNAWALL – BLANC

## PEINTURE DE BORDURE DE RUE FROIDE À UN COMPOSANT

- C'est une peinture de bordure de rue et de colonne à base de résine alkyde séchée à l'air à un composant et d'une excellente puissance réfléchissante.
- La peinture est utilisée pour dessiner, marquer et peindre toutes sortes de refuges urbains, de pierres de bordure, de colonnes dans des zones telles que les entrepôts de parkings.
- La peinture joue un rôle important dans les applications de peinture de bordure de rue, dans l'augmentation de la sécurité de la circulation et des piétons. En même temps, l'orientation est fournie en l'utilisant dans les processus de peinture de colonnes et de numérotation des parkings fermés.
- Sa force adhésive, sa résistance aux UV et sa résistance chimique sont très élevées.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Classe: Peinture de Bordure de Rue Froide À Un Composant
- Couleur du Produit: Blanche
- Mode d'Application: Pulvérisation à l'air ou sans air, brosse et rouleau.
- Nom du Produit: Signawall

## PROPRIÉTÉS D'APPLICATION

## Informations sur la Préparation de la Surface et l'Application:

Il faut s'assurer que la surface est sèche, exempte de poussière, d'huile et d'autres saletés. Il est recommandé de nettoyer la peinture existante sur la surface.

Il n'est pas nécessaire de diluer le produit puisqu'il est en viscosité d'application.

Si nécessaire, il est dilué avec son propre diluant.

**Il peut être dilué avec son propre diluant: Diluant: TNR-2300-15**

Porter des gants et un masque pendant l'application.

**Durée de Séchage:** 20 minutes (23 °C et Humidité de 49 %, Vent de 10 km/heure)

**Conditions d'application:** 5 °C - 40 °C,

**Humidité Maximale :** 80 %

## QUANTITÉ DE CONSOMMATION DE PEINTURE ET DE BILLES DE VERRE

Consommation de Peinture Fraîche	500-900 g / m <sup>2</sup>
----------------------------------	----------------------------

**Note:** Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs théoriques. Les quantités consommées peuvent varier en fonction de la surface sur laquelle la peinture sera appliquée et des conditions ambiantes.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Couleur: Blanche
- Viscosité (KU): 90 ± 10 KU
- Densité: 1,60 ± 0,1 g / ml
- Quantité de matière solide (en poids): %77 ± 3
- Classe/valeur de facteur de brillance: LF7 / β ≥ 0,85
- Classe/valeur de facteur de brillance: 6 et plus
- Taux de puissance de dissimulation: Au moins 95 %
- Vieillessement à l'exposition aux rayons UV: UV 1

## FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

### **SIGNAWALL – BLANC**

### **PEINTURE DE BORDURE DE RUE FROIDE À UN COMPOSANT**

#### **CONDITIONS D'EMBALLAGE ET DE STOCKAGE**

- Signawall est offert au service des utilisateurs dans des emballages métalliques de 25 kg. De plus, il est vendu en CVI pour des applications spéciales.
- Stocker dans des zones fermées, tenir à l'écart du feu.
- Dans des conditions de stockage appropriées, la durée de vie du stock est d'au moins 1 an.