



## نموذج البيانات الفنية

### SIGNATUBE

#### طلاء الخطوط بالرش

- طلاء الخطوط ماركة "سيجنتوب-Signatube" الخاص بنا عبارة عن طلاء خطوط قابل للرش قائم على المذيبات مع راتينج الأكريليك.
- إنه طلاء سريع الجفاف وله قدرة عالية للتغطية ومقاومة عالية للاصفرار ويشكل فيلم صلب ومرن.
- هذا الطلاء هو الأول من نوعه في تركيا ويمكن دهنه بشكل عمودي على الأرض.
- يتم استخدامه في تحديد ممرات المشي ومواقف السيارات في أماكن مثل المصانع ومواقع البناء ومحطات الوقود وفي تصميم ساحات الملاعب الموجودة في المدارس.



#### كمية استهلاك الطلاء

5-4 متر/2/علبة	المتوسط في طبق واحد:
----------------	----------------------

#### المواصفات الفيزيائية

- اللون: أزرق ، أصفر ، أخضر ، أحمر ، أبيض ، أسود ، برتقالي ، رمادي.
- اللزوجة 20 s (DN 4): (20 درجة مئوية ± 1)
- الكثافة: 1.50 جم / مل ± 0,1

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

يمكن إنتاجه بالألوان المرغوبة وفقاً لرموز الألوان المحددة في كتالوج RAL.

#### شروط التعبئة والتغليف والتخزين

- التعبئة والتغليف: 500 مل/علبة ، 750 مل/علبة.
- التخزين: يخزن في مناطق مغلقة وجافة وتتم تهويتها بانتظام، ويُحفظ بعيداً عن الحرارة.

#### معلومات المنتج

- الفئة: طلاء الخطوط أنبوب الرش للسلامة المهنية
- شكل التطبيق: يمكن تطبيقه باستخدام ALT-1 أو ALT-2 أو بشكل يدوي.
- اسم المنتج: سايقتي لاين-Safety Line
- لون المنتج: أزرق ، أصفر ، أخضر ، أحمر ، أبيض ، أسود ، برتقالي ، رمادي.

#### مميزات التطبيق

#### معدات التطبيق:

يمكن تطبيقه باستخدام ALT ST أو ALT ST-1 أو ALT ST-2 أو يدوياً

معلومات تحضير السطح والتطبيق:

يجب أن يكون السطح المراد دهنه جافاً وخالياً من الغبار وخالياً من الزيت والأوساخ الأخرى قبل التطبيق.

فترة الجفاف: 5-10 دقيقة.

الرطوبة القصوى: 80%.