

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



## SIGNAWALL – БЕЛЫЙ

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ БОРДЮРНАЯ  
КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНЫМ  
МЕТОДОМ

• Однокомпонентная алкидная смола, высыхаемая под воздействием воздуха, на основе отражающей способности является превосходной краской для нанесения на бордюры и колонны.

• Применяется для разметки, маркировки и покраски всех видов городских островков безопасности, бордюрных камней, колонн в автопарках, складах и хранилищах.

• Нанесение красок на бордюры играет важную роль в повышении безопасности дорожного движения и пешеходов. В то же время применяется для покраски колонн и нанесения нумерации крытых автостоянок и парковок, обеспечивая тем самым ориентирование по направлениям.

• Прочность сцепления, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическая устойчивость очень высоки.

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Класс: Однокомпонентная бордюрная краска для нанесения холодным методом
- Цвет продукта: Белый
- Способ нанесения: Пневматический или безвоздушный распылитель, щетка и валик.
- Наименование продукции: Signawall

## ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

## Информация о подготовке поверхности и нанесении:

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит пыли, масла и других загрязнений. Рекомендуется очистить следы краски с поверхности.

Поскольку продукт обладает вязкостью при нанесении, разбавление не требуется. При необходимости его разбавляют собственным растворителем (тинером).

**Краску можно разбавить собственным растворителем: Растворитель (тинер): TNR-2300-15 :**

Во время нанесения надевайте перчатки и маску.

**Время высыхания:** 20 мин.(23 °C и 49% влажности, при скорости ветра 10 км/ч )

**Условия нанесения:** 5 °C - 40 °C,

**Макс. Влажность % 80**

## РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННОЙ МИКРОСФЕРЫ

Расход жидкой краски	500-900 г / м <sup>2</sup>
----------------------	----------------------------

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Значения, приведенные в таблице, являются теоретическими значениями. Расход может варьироваться в зависимости от поверхности и условий окружающей среды, на которые будет наноситься краска.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Цвет: Белый
- Вязкость (KU): 90 ± 10 KU
- Плотность 1,60 ± 0,1 г / мл
- Количество твердых веществ (по весу): % 77 ± 3
- Класс / значение коэффициента яркости: LF7/≥ 0,85
- Стабильность при хранении: 6 и выше
- Коэффициент покрытия: Не менее % 95
- УФ-старение: UV 1

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ****SIGNAWALL – БЕЛЫЙ****ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ БОРДЮРНАЯ  
КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНЫМ  
МЕТОДОМ****УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

- Signawall выпускается в металлических упаковках весом 25 кг. Он также продается в КСГМГ для специального применения.
- Хранить в замкнутых пространствах, вдали от источников огня.
- Срок хранения при соответствующих условиях хранения минимум 1 год.

**MSDS**